

Halt'Hydro

Fiche technique n°4 - version mars 2025

Traitement des remontées capillaires



DESTINATION


Produit d'étanchéité des murs atteints par une remontée d'humidité par capillarité. Bloque les remontées d'humidité, traite le salpêtre, permet le durcissement de fonds friables et humides. S'applique sur tous supports minéraux : parpaings, briques ou pierre (sauf plâtre et carreaux de plâtre).

PROPRIETES

- Excellente pénétration des supports
- Bloque les remontées capillaires
- Permet le durcissement de fonds friables
- Diffusion rapide au sein du matériau
- Prêt à l'emploi
- Facilité de mise en œuvre

CARACTERISTIQUES

Rendement superficiel théorique :	variable en fonction de la porosité du support
Liant	Méthylsiliconate de potassium
Masse volumique à 20°C :	1,1 g/cm ³ +/- 0,02
Ph	12 +/- 1
Viscosité :	liquide
Conditionnement :	Incolore (20L)
Conservation :	24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel



SUPPORTS	PREPARATION	MISE EN ŒUVRE
Parpaings, briques ou pierre	Nettoyer le support à traiter par brossage pour éliminer le salpêtre ou les zones cloquées. A 20 cm au dessus du sol, percer des trous tous les 15 cm inclinés à 15° vers le bas sur les 3/4 de l'épaisseur du mur. Visser les injecteurs dans les trous puis emboîter les vases doseurs.	Verser Halt'Hydro dans les vases doseurs et laisser diffuser le produit.

Nettoyage des outils : EAU

HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur.

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau -
94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001 version 2015

