



ONIP

FABRIQUÉ EN FRANCE

HALT' HYDRO

Traitement des remontées capillaires

- Excellente pénétration des supports
- Bloque les remontées capillaires
- Prêt à l'emploi
- Facilité de mise en œuvre

Technique

MODE D'EMPLOI

Supports: Parpaings, briques ou pierre.

Préparation: Nettoyer le support à traiter par brossage pour éliminer le salpêtre ou les zones cloquées. A 20 cm au dessus du sol, percer des trous tous les 15 cm inclinés à 15° vers le bas sur les 3/4 de l'épaisseur du mur. Visser les injecteurs dans les trous puis emboîter les vases doseurs.

Mise en œuvre: Verser Halt'Hydro dans les vases doseurs et laisser diffuser le produit.

Nettoyage : Eau

Ne pas appliquer par température inférieure à +5°C ou supérieure à +35°C (air et support).

RENDEMENT

Variable en fonction du support.

CONSERVATION

Après ouverture, stocker au maximum 1 mois. 24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel. Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser le produit.

Se référer obligatoirement à la Fiche Technique en vigueur.

EMB 27666



20 Litres



HALT'HYDRO

Code UFI: 9K64-A0GE-000J-9W5C



DANGER

Contient : Méthylsilanetriolate de potassium. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON. Éliminer le

contenu et le récipient dans une décharge homologuée.

Selon FDS version 1.1 en vigueur. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Maintenir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage. Éviter le gaspillage de peinture : faire une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Ne pas rejeter les résidus à l'égout, dans l'évier, les toilettes ou la poubelle. Veillez à rapporter votre pot dans une déchetterie. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

ONIP 125 127 Avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE
Tél : 01 46 72 30 95 Fax: 01 46 72 36 65 www.onip.com