



TRACE À L'EAU

Fiche technique n°227 - version février 2022

Peinture acrylique pour le traçage de terrains de sport



DESTINATION

Peinture en phase aqueuse, à base de polymères acryliques, à forte teneur en dioxyde de titane pour le traçage des terrains de sport en gazon ou en terre battue.

PROPRIETES

- Bonne opacité
- Excellente blancheur
- Séchage rapide
- Bonne durabilité
- Sans odeur
- Facilité d'application
- Dilution et nettoyage à l'eau

CARACTERISTIQUES

Rendement superficiel théorique :	Variable
Séchage (20°C et 65% humidité relative) :	Mise en service : 30 mn
Classification AFNOR (NF T 36-005) :	NF T 36.005 Famille I - Classe 7b2
Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) :	Non concerné
Aspect du film :	mat
Masse volumique à 20°C :	1,62 g/cm ³ +/- 0,05
Extrait sec en poids :	75 % +/- 2%
Extrait sec volumétrique :	32 % +/- 2%
Conditionnement :	10L
Teintes :	Blanc
Conservation :	24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel

TRACE À L'EAU

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds :

Les supports doivent être secs

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur)

Température du fond à peindre : compris entre 5°C et 35°C (extérieur)

Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (extérieur)

Application et préparation :

S'applique en 1 couche en direct sur sols secs.

Bien mélanger le produit avant utilisation

Matériel d'application :

- à la brosse acrylique
 - au rouleau poils moyens 14 mm Polyamide texturé (type Rotanyl 14 – Rotaplast)
 - au rouleau poils longs 20 mm Polyamide texturé (type Rotanyl 20 – Rotaplast)
 - à la machine à tracer :
- à rouleau en dilution de 1 volume d'eau pour 1 volume de peinture
à pistolet en dilution de 4 volumes d'eau pour 1 volume de peinture en 1^{er} traçage
à pistolet en dilution de 6 volumes d'eau pour 1 volume de peinture en traçage d'entretien.



Nettoyage des outils : EAU

HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site <http://www.onip.com>.

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau -

94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 – Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001 version 2015

