

# Clean'Odeur



Mat

Velours

Satin

LA 1<sup>ÈRE</sup> PEINTURE QUI DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS



**PEINTURE ET RESPECT  
DE L'ENVIRONNEMENT  
C'EST POSSIBLE !**



[www.onip.com](http://www.onip.com)  
[www.peinture-anti-odeur.fr](http://www.peinture-anti-odeur.fr)

90 % de nos produits sont labélisés

# LA 1<sup>ÈRE</sup> PEINTURE QUI DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS

La gamme Clean'Odeur capte et détruit les odeurs grâce à un additif spécialement formulé pour casser certaines molécules d'odeurs présentes dans l'air en les modifiant chimiquement au contact du film de peinture.

1<sup>ère</sup> gamme de peinture  
anti mauvaises odeurs

BÉNÉFICIAIRE DU LABEL NF ENVIRONNEMENT,

## Clean'Odeur

DÉTRUIT LES ODEURS  
SANS PROCÉDÉ PHOTOCATALYTIQUE  
ET EXCLUT TOUTE UTILISATION  
DE NANO PARTICULES  
ET D'AGENT NOCIF.



Formule  
Clean'Odeur

4 principales familles d'odeurs sont concernées :

- les odeurs de gras et de cuisine en général
- les odeurs corporelles et de transpiration
- les odeurs de tabac
- les odeurs d'humidité et de moisissure.



GAMME  
**Clean'Odeur**

Pour en savoir plus,  
scannez !



La gamme Clean'Odeur est spécifiquement destinée aux supports type plaque de plâtre, plâtres et boiserie intérieurs.

Elle s'applique en 1 à 2 couches à la brosse acrylique, au rouleau poils courts 9 mm polyester tissé pour un aspect pommelé serré ou au rouleau poils moyens 13 mm pour un aspect pommelé.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**PERFORMANCES PRINCIPALES :**  
Bon pouvoir opacifiant  
Grande blancheur  
Absence de projection et de reprise  
Temps ouvert long  
Facilité d'application

# Clean'Odeur Mat

Pour travaux neufs et rénovation de finition soignée ou courante (type A ou B)

Rendement superficiel théorique : 10 m<sup>2</sup>/L

Brillant spéculaire : <2 % à 85°

Aspect du film : Mat profond pommelé

Teinte : Blanc

## Caractéristiques :



Séchage (20°C et 65 % d'humidité relative) :

Sec au toucher : 1 h

Délai de recouvrement : 12 h

Conditionnements : 4 L et 10 L



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



# Clean'Odeur Velours

Pour travaux neufs et rénovation de finition soignée ou courante (type A ou B)

Rendement superficiel théorique : 10 m<sup>2</sup>/L

Brillant spéculaire : 3 à 6 % à 60°

Aspect du film : Velouté pommelé

Teintes : + de 2 000 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à partir du blanc et des bases PO2, PO3 et POY

## Caractéristiques :



Séchage (20°C et 65 % d'humidité relative) :

Sec au toucher : 1 h

Délai de recouvrement : 12 h

Conditionnements : 4 L et 10 L



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



# Clean'Odeur Satin

Pour travaux neufs et rénovation de finition soignée ou courante (type A ou B)

Rendement superficiel théorique : 10 m<sup>2</sup>/L

Brillant spéculaire : 10 à 15 % à 60°

Aspect du film : Satin pommelé

Teintes : + de 2 000 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à partir du blanc et des bases PO2, PO3 et POY

## Caractéristiques :



Séchage (20°C et 65 % d'humidité relative) :

Sec au toucher : 2 h

Délai de recouvrement : 12 h

Conditionnements : 4 L et 10 L



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## NF ENVIRONNEMENT



### UNE DOUBLE GARANTIE QUALITÉ ENVIRONNEMENT

Les performances environnementales et l'efficacité des produits NF Environnement, définies par un cahier des charges rigoureux, sont régulièrement contrôlées par un organisme indépendant.

L'adoption de la marque NF Environnement permet de participer aux initiatives environnementales mises en place par les pouvoirs publics comme l'approche intégrée des produits et le développement durable ; elle offre un atout supplémentaire pour répondre aux appels d'offres des collectivités éco-responsables.

De plus, en mettant à disposition des applicateurs des produits plus respectueux de l'environnement, l'image d'entreprise citoyenne de la marque se trouve confortée.

À travers ses gammes en phase aqueuse labélisées NF Environnement, Peintures ONIP participe au respect de l'environnement : impact sur l'environnement minime, pas de nuisance, facile d'entretien, faible odeur, risque de pollution faible.

## ÉTIQUETTE A+



### ÉTIQUETAGE POUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION ET DE DÉCORATION

Cet étiquetage doit permettre au consommateur de mieux connaître la typologie des produits, selon un classement en 4 catégories, A+, A, B et C.

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Cette réglementation est issue des lois Grenelle I et II. Le décret et l'arrêté parus au printemps 2012 précisent les règles d'étiquetage des produits concernés, et donnent l'obligation aux fabricants d'apposer une étiquette sur le produit ou son emballage indiquant ses caractéristiques d'émissions, une fois mis en œuvre, en substances polluantes volatiles.

**2015**

Prix Pierre Potier pour «l'innovation en chimie en faveur du développement durable », remis des mains d'Emmanuel Macron, pour Label Onip Clean'R

**2014**

- Prix LSA de l'innovation pour le procédé Clean'R  
- Lauréat des Trophées de l'Innovation de Haute-Normandie pour Label Onip Clean'R

**2013**

Label Onip Clean'R, 1<sup>ère</sup> gamme bâtiment qui assainit l'air intérieur sans agent nocif. Élu produit du BTP de l'année

**2012**

Médaille d'or des Trophées de l'Innovation (salon Surfaces et Matières), pour «Contrastes et Harmonies», 1<sup>er</sup> nuancier dédié à l'accessibilité des ERP (Établissements Recevant du Public)



## Clean'Odeur

LA 1<sup>ÈRE</sup> PEINTURE QUI DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS



### Services commerciaux :

125-127, avenue de Fontainebleau  
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Tél. : 01 46 72 30 95 – Fax : 01 46 72 36 65  
contact@onip.com

### Laboratoire :

Tél. : 02 32 50 40 16 – Fax : 02 32 50 90 10

### Dépôt central :

Tél. : 02 32 50 90 16 – Fax : 02 32 50 40 89  
À Hondouville - 27400 Louviers

Les usines de production sont certifiées ISO 9001 version 2008.

Cachet du distributeur

[www.onip.com](http://www.onip.com)  
[www.peinture-anti-odeur.fr](http://www.peinture-anti-odeur.fr)